

용도에 따라 측정하고자 하는 항목별로 선택하는 수질측정 키트



특징

- LaMotte의 개별 수질측정 키트들은 신속하고 정확한 측정을 위해 미리 캘리브레이션된 테스트튜브, Labware등이 함께 공급됩니다
- 콤팩트한 Carrying Case 에는 해당 시약들과 Labware, 그리고 간단한 사용설명서가 첨부됩니다
- LaMotte의 모든 키트들은 Refill패키지가 공급되므로, 매우 경제적입니다

규격

측정항목	Code No.	측정방법	측정범위	측정횟수
Hardness 경도	4482-DR-LT	Total Hardness Direct Reading Titrator	0~200ppm / 4ppm CaCO ₃ Tablet indicator	50 at 200ppm
	3037-DR	Direct Reading Titrator for low	0-10ppm as CaCO ₃ in 0.2 ppm increments range Total Hardness	50 at 10 ppm
Iron 철	3318	Octa-Slide for Total Iron	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 ppm Fe	90
	7787	Octet Comparator with Axial Reader for Total Iron	0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.60, 0.80, 1.0 ppm Fe	30
	3347	Octa-Slide for Total, Ferrous and Ferric Iron	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 ppm Fe	50
Manganese 망간	3588-01	Octet Comparator	0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ppm Mn	50
Nitrate Nitrogen 질산성질소	3354	Octa-Slide	0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15 ppm NO ₃ N	50
Ozone 오존	3526	Octet Comparator with Axial Reader, dual range, DPD	0.01,0.03,0.07,0.11 ppm & 0.2,0.4,0.7,1.0 ppm O ₃	50
	3678-01	Digital Colorimeter Indigo trisulfonate	0-0.4 ppm O ₃ / 0.04 ppm	100
pH 수소이온	3353	Octa-Slide	5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0 pH	50
Sulfate 황산염	7307	Octa-Slide	20, 40, 60, 80, 100, 120, 160,200 ppm SO ₄ ²⁻	50
Sulfide 황화물	3322**	Octa-Slide for Total Sulfide	0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 ppm S ²⁻	50
Tannin/LIGNIN 타닌	7831	Octet-Comparator	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ppm tannin orignin	50

* 각각의 개별 테스트 키트에는 측정을 위한 모든 시험기구 및 약제사리들과 시약들이 단계적인 사용설명과 함께 포함되어 있습니다. 시약이 다 떨어졌을때는 물론 시약만 별도로 주문할수 있습니다.