

디지털 기압계

탁상형 정밀 디지털 기압계입니다.
600~1100hPa의 폭넓은 측정범위로 기압을 측정

디지털 기압계
MODEL : SK-500B



SK-500B

특징

- 600~1100hPa의 폭넓은 측정범위
- 0.01hPa의 고분해능
- 보기 쉬운 적색 LED표시
- 다양한 연산표시기능
- RS-232C/프린터 출력 표준 장비.
전용 프린터(OPTION)에 접속 시 측정 데이터 실시간 기록 가능
- 상하한 경보 기능
부저나 경광등 등의 외부정보기기를 연결할 수 있는 점접 출력을 표준장비.
상한 및 하한 경보치를 개별적으로 설정가능.
- 압력포트 표준장비

설치 시 유의사항

본 제품은 실내용 탁상형 디지털기압계입니다. 아래와 같은 장소를 피하여 수평으로 설치하십시오.

- 가연성 가스, 폭발성 가스나 부식성 가스가 있는 곳
- 에어컨 등의 바람이 직접 닿는 장소
- 전기 노이즈가 있는 곳
- 사용 환경 조건 (-10~50℃, 85%rh이하, 단 결로가 없을 것)에 맞지 않는 장소
- 직사 광선이 비치는 장소나 열 기구 근처
- 진동이 있는 곳
- 빗물, 물이나 수증기가 닿을 수 있는 장소

규격

| MODEL | SK-500B |
|--------|---|
| 측정범위 | 600.00 ~ 1100.00 hpa |
| 분해능 | 0.01 hpa |
| 측정 정밀도 | ± 0.50 hpa |
| 측정 샘플링 | 약 1초 |
| 압력 센서 | 피에조 저항식 압력센서 |
| 표시 기능 | 7세그먼트 적색 LED(6자리수) 상태표시 적색 LED |
| 사용 환경 | 10℃~50℃, 85%rh이하 (단, 결로가 없을 것) |
| 전원 | 전용 AC어댑터 입력: AC100~240V 50/60Hz 출력: DC9V/660mA |
| 재질 | 본체: 일반 구조용 압연 강재(SPCC) / 표시부: 아크릴 수지 / 압력 포트: SUS304 |
| 크기, 무게 | 약 (W)200×(H)90×(D)280mm (돌기부분 제외)/ 약 3.0kg |
| 부속품 | 취급설명서 1부 전용AC어댑터 1개 RS-232C 접속케이블 1개 USB시리얼케이블 (USB드라이버 CD-ROM포함) 1개 |