

모니터식 산업용 내시경 (MONITOR TYPE BORESCOPE) JA-6100



■ 모니터 이미지 ■



- 동영상 이미지 -



- 동영상 이미지 -



- 사진 촬영 이미지 -



- 사진 촬영 이미지 -

■ Option ■



Mirror



Magnet



Guild Ball

- 길이별 Probe 선택 가능:
1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m 중 선택
- 70°, 90°, 110° Mirror
- Magnet
- Guild ball(렌즈 보호용 볼)

■ 4 LED 조명센서 ■



시스템 세부사항

전원	DC 5V(2시간 충전 시 4시간 사용)
Display	3.5" TFT LCD 모니터 320×240픽셀
인터페이스	Mini Usb 1.1/ AV Out/ AV In/
배터리	충전용 Li-Polymer Battery(3.7V)
Video Out Format	NTSC & PAL
기록 매체 SD 카드	기본 1G SD 카드 제공(2G까지 사용 가능)
압축 형식	MPEG4
사진 형식	JPEG(640×480 / 307,200화소)
비디오 형식	ASF(320×240 / 76,800화소)
언어	영어, 한국어, 일본어
기능	Quick Snap, Quick Video Recording, Quick Review, AV Out, Video/Picture Viewer

PROBE & LIGHT 세부사항

이미지 센서	CMOS Image Sensor
해상도	320(H)×240(V) / 640(H)×480(V)
PROBE 지름	Ø 5.5mm
PROBE 길이	1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m(Option)
촬영속도	~30fps
잡음률	42dB
노출	Automatic
White Balance	Fix
Field Of View(FOV)	67°
Depth Of Field(DOF)	1.5cm ~ 10cm
Light Source	4 White LED
사용&보관 온도	-20°C ~ 60°C