

Baker Film Applicator (YBA)

양 단의 가이드 판의 조각선에 눈금 (0.5~10)을 맞추면 12.5~250 μ m (12.5, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 237.5, 250 μ m)의 틈 사이를 무단식으로 선택가능.



*. 특수품 : 0~125 μ m, 0~500 μ m, 0~1000 μ m, 250~500 μ m, 500~1000 μ m

MODEL	코팅폭 (mm)
YBA-1	50
YBA-2	75
YBA-3	100
YBA-4	150
YBA-5	200
YBA-6	250
YBA-7	300

- 특수품 가능

No.1117 Micrometer Film Applicator



마이크로 게이지를 임의로 조절하여 일정한 두께로 코팅액을 도포하는 제품.

MODEL	1117
코팅 두께	0 ~ 8 mm 까지 조절가능
조절 단위	10 μ m
코팅 폭	1117/100 (100mm) 1117/150 (150mm) 1117/200 (200mm) 1117/250 (250mm) 1117/300 (300mm)

- 특수품 가능

No.1107 4-Side Film Applicator



4 가지 코팅두께를 선택적으로 사용가능.

MODEL	1107
코팅 폭	60, 80 mm (선택)
코팅 두께	30, 60, 90, 120 μ m 50, 100, 150, 200 μ m (선택)

- 특수품 가능