

## 범용적이고 신뢰할 수 있는 기기

SevenCompact™ 시리즈는 유연하고 혁신적인 설계 및 사용의 용이성을 정확한 전기 화학적 측정 기술과 결합합니다. SevenCompact™는 보편적으로 이용되며 METTLER TOLEDO가 만든 Seven 계열의 전통을 이어갈 수 있습니다.

### 대형 맞춤형 컬러 디스플레이

4.3인치 고해상도 컬러 디스플레이는 한눈에 관련 정보를 확인 할 수 있도록 해주는 큰 숫자와 잘 배열된 아이콘을 가지고 있습니다. 색상과 명암은 선호도 및 조명 상태에 따라 조정될 수 있습니다.



### 핵심 사항에 대한 uFocus™

사용자들이 화면을 선택 할 수 있습니다. 평범한 화면 배치에서, 모든 이용 가능한 정보를 알아 볼 수 있습니다. uFocus™뷰로 전환하면 중요성이 덜한 정보에 의해 주의를 다른곳에 돌리지 않을 수 있습니다.



### 센서를 완벽하게 하는 uPlace™

uPlace™전극 암은 시료가 가장 잘 작동하는 위치에 전극을 위치 하여 위아래로 똑바로 움직여 한 손으로 작동 할 수 있게합니다.



### 데이터 처리에 대한 완전한 유연성

실험이 완료되는 시점에서 SevenCompact는 다중의 기능을 수행 할 수 있습니다. 데이터는 LabX direct로 저장, 인쇄 또는 전송될 수 있습니다.

### 최고의 보안을 위한 지능형 센서 관리

ISM센서 연결에 따라, 센서의 ID는 자동으로 식별됩니다. 가장 최근의 센서 보정 데이터는 기기로 전송되며 다음 측정에 사용됩니다.



## SevenCompact™



SevenCompact™ S230-KIT

Model	Parameters	Measuring range	Resolution & accuracy	InLab® sensor	Part No
S220-Basic (Instrument)	pH/mV*/Redox/Ion concentration**/°C***	-2.000...20.000 pH -2000.0...2000.0 mV 1.00E*...9.99E* -30.0...130.0 °C	pH: 0.001/0.01/0.1; ±0.002 mV: 0.1/1; ±0.2 Ions: last signifi. digit; ±0.5% °C: 0.1; ±0.1	none	30019028
S220-Kit				Expert Pro-ISM	30019029
S220-Bio				Routine Pro-ISM	30019031
S220-U				Versatile Pro	30019032
S230-Basic (Instrument)	Cond./TDS/Salinity/Resistivity/°C	0.001 µS/cm... 1000 mS/cm -30.0...130.0 °C	0.001...1; ±0.5% 0.1 °C; ±0.1 °C*	none	30019033
S230-Kit				731-ISM	30019034
S230-USP/EP				741-ISM	30019035

\* pH 미터는 mV도 측정할 수 있습니다.  
\*\* 이온 농도는 단위 mmol/L, mol/L, ppm, mg/L, % 및 pX를 지원합니다.  
\*\*\*°C 와 °F 간의 온도 표시 선택, ATC 온도 범위는 -5.0 - 130.0°C입니다.

### SevenCompact™

SevenCompact™에 대한 7가지 타당한 이유

- 최고급 센서 - 신속하고 정확한 측정
- 10개 언어로 메뉴 안내 - 사용자 친화적 운영
- 명확하게, 잘 배열된 컬러 디스플레이 - 신속한 습득
- 다량 인쇄 및 데이터 저장 옵션 - GLP 부응
- 전문적 주변 옵션 - 상당히 효율적
- 지능형 센서 - 높은 신뢰도
- 완전한 자격을 갖춘 서비스 제공 - 많은 가동 시간 및 준수

### SevenCompact™ 액세스리

Description	Part No
uPlace™: Electrode holder (included in standard delivery)	30019823
Protective cover (included in standard delivery)	30019824
Mains adapter 12V (included in standard delivery)	11120270
RS-P25 printer (with RS232 cable)	11124300
Barcode reader body	21901297
USB cable for barcode reader (not included with barcode reader body)	21901309
LabX direct PC software	51302876
USB A-B cable 1.8m for LabX direct PC software (not included with LabX direct PC software)	51191926
Guide to pH measurement (included in kit versions)	51300058

키트 버전 미포함 부품: 계기, 전극 암, 사용 중인 덮개, 보정 인증서, 적합성 선언서; N.B. 전극 미포함  
키트 (K/KS, USP /EP) 버전 포함 부품: 상기 부품 외 적절한 전극, 비퍼 봉지 및 안내서