





















산업 애플리케이션용 전력 품질과 에너지 관리

권장되는 선택 사양 악세서리

파트번호	설명	대상 응용 프로그램	MI-2892	MI-2885	MI-2883
S 2015	 세이프티 플랫 클램프, 4 개	큰 평평한 표면과 부스-바에 테스트리드를 연결할때 세이프티 플랫 클램프는 좋은 접촉을 보증한다.	.	.	.
S 2014	 세이프티 퓨즈 이답터, 3 개	퓨즈 어답터는 개측기와 전류 스트라이크 및 과부하에 대해 사용자를 보호한다.	.	.	.
A 1355	 GPS 리시버	GPS 동기화 유닛은 METREL 전원 Q4 플러스 분석기의 시간 클록은 IEC 61000-4-30에 따라 동기화되는 것을 보증한다.	.	.	.
A 1198	 마그네틱 접촉 프로브	마그네틱 접촉 테스트 프로브는 전압을 측정하는 동안 금속 표면에 안정적인 접촉을 제공한다. 악어클립을 제거하고 사용할수있다.	.	.	.
A 1475	 WiFi / 3G 무선 모듈	3G와 와이파이 라우터는 측정 기기 및 데이터의 원격 처리를 할 수 있다. 측정 장비가 먼 또는 거의 접근 가능한 장소에 위치하는 경우, 3G와 Wi-Fi 인터넷 라우터 장비에 빠르게 액세스할 수있는 유일한 실용적인 솔루션이다.	.	.	.
S 2072	 USB 저장 디바이스 (데이터 백업용)	USB 스틱은 USB 드라이브에 데이터를 백업 할 수 있다. 이는 증가 이동을 제공하고, 외부 장치에 기록 된 데이터 파일을 저장할 수있는 것과 같은 실제 백업 솔루션이다.	.	.	.
A 1354	 온도 프로브	온도 프로브는 커패시터, 모터, 변압기 등의 측정 개체에서 모니터링 및 온도 추이의 기록에 사용할 수있다.	.	.	.
A 1479	 확장형 전원 어답터	전압 측정 단에서 직접 전원을 공급한다. 측정 현장에서 표준 전기 소켓을 사용할 수 없는 경우에 적용된다. (Unom : 85V ~ 650Vac / 920Vdc)	.	.	.

Metrel provides a wide range of different current sensors and other special accessories. Current sensors are available as flexible, iron or as a current transformer. Different ranges and sizes are available as well.

이용 가능한 전류 클램프 목록


파트번호	스마트 클램프	설명	대상 응용 프로그램	MI-2892	MI-2885	MI-2883
A 1501		AC 1-상 미니 플렉시블 전류 클램프 3000/300/30A / 1V	세 가지선택 측정범위 (직경7cm 루프)와 단상 플렉시블 전류 클램프이 측정기에 의해 구동되는 바와 같이 외부 전원을 필요로하지 않는다.	.	.	.
A 1502		AC 1-상 미니 플렉시블 전류클램프 3000/300/30A / 1V	세 가지선택 측정범위 (직경14cm 루프)와 단상 플렉시블 전류 클램프이 측정기에 의해 구동되는 바와 같이 외부 전원을 필요로하지 않는다.	.	.	.
A 1503		AC 1-상 미니 플렉시블 전류 클램프 6000/600/60A / 1V	세 가지선택 측정범위 (직경27cm 루프)와 단상 플렉시블 전류 클램프이 측정기에 의해 구동되는 바와 같이 외부 전원을 필요로하지 않는다.	.	.	.
A 1281		AC 전류 클램프 50mA~1200A AC	고정밀 누설 전류 측정을 포함한 정확한 전류 및 전력 측정을 위해 전류 클램프 50mA ~ 1200A AC	.	.	.
A 1391PQA		AC/DC 전류클램프 40A / 300A / 1V	전력측정용 Jaw개방 사이즈 25mm인 AC+DC 전류 클램프 40A / 300A / 1V. A-1039 연결 케이블이 꼭 필요. 알카라인 배터리 수명 66시간.	.	.	.
A 1033		AC전류 클램프 1000A / 1 V	전력 품질 분석기 전력 측정용 Jaw 개방사이즈 52mm의 1.5 m 케이블과 고정밀 전류 클램프 AC 1000A / 1V.	.	.	.
A 1122		AC 미니 전류클램프 AC 100mA~10A AC	2차측 CT 전류측정용 15mm 미니 전류 클램프 AC 100mA~10A AC. A1561 연결 케이블이 꼭 필요.	.	.	.
A 1069		AC 미니 전류클램프 100 A / 1 V	전력 측정용위한 jaw(조) 개방사이즈 15mm 미니 전류 클램프 AC 100A / 1V. A1561 연결 케이블이 꼭 필요.	.	.	.
A 1257		AC 3-상 플렉시블 전류 클램프 3000/300/30A / 1V	세 가지 선택 측정 레인지의 3 상 플렉시블 전류 클램프. 알카라인건전지 또는 충전식 배터리에 의해 동작.	.	.	.
A 1287		AC 1-상 플렉시블 전류 클램프 3000/300/30A / 1V	세 가지 선택 측정 범위가 단상 플렉시블 전류 클램프. 알카라인건전지 또는 충전식 배터리에 의해 동작.	.	.	.
A 1179		AC 3-상 플렉시블 전류 클램프 2000/200/20A / 1V	세 가지 선택 측정 레인지의 3 상 플렉시블 전류 클램프. 알카라인건전지 또는 충전식 배터리에 의해 동작.	.	.	.
A 1037		AC 전류 트랜스포머 AC 50mA~10A AC.	5A 정격 출력 전류의 배전반 2차측 전력 측정용위한 3 상 전류변환기.	.	.	.




A 1500 방수형 하드케이스: 보관 및 운반시 사용할수있는 방수타입 하드케이스 입니다.



A1565 방수형 하드케이스: 보관 및 운반 그리고 장기간측정시 사용할수있는 방수형 하드케이스 입니다.



CT단자용 전류센서: 25mA~5A AC (A 1122+A1561)



전압측정용 자석 접촉자: A-1198